

# 3DO auf RGB

Werkzeug: feiner Lötkolben, Lötzinn, Kreuzschlitz-Schraubendreher

Der Lötkolben sollte geerdet sein. Am besten sollte man sich selbst ebenfalls entweder mit einem Armband erden, oder vor der Berührung mit der Elektronik an die Steckdosenerde fassen.

## 1. Öffnen des Geräts

- o Die vier Schrauben auf der Unterseite der 3DO lösen und Deckel abnehmen.
- o Power-Schalter-Verlängerung und OPEN-Tasten Verlängerung abnehmen
- o Alle Schrauben des CD-Players lösen ,den CD-Player vorsichtig hochheben und dabei die Flachbandleitungen von der Platine abziehen.
- o ALLE nun sichtbaren Schrauben lösen
- o Das Abschirmblech, das die Ausgänge hinten abdeckt, entfernen. Dieses wird später nicht wieder eingesetzt.
- o Den Trafo ausbauen und den Stecker mit den blauen Leitungen am Trafo abschneiden.
- o Diesen Stecker an die Lötösen des 230 V Trafos anlöten
- o Das untere große Abschirmblech und das kleine seitliche Blech des Expansionsports vorsichtig herausheben und aufbewahren.
- o Nun die gesamte Platine herausheben und zum Löten bereitlegen

